



FABRIC
WASHING

Osmaflux Profi

2 - in - 1 vloeibaar hoofdwasmiddel

BESCHRIJVING

- ✓ Osmaflux-producten zijn 2-in-1-producten die zowel alkalisch als reinigend zijn in een wasproces.
- ✓ Deze producten kunnen worden gebruikt zonder dat er een extra alkali-booster aan het proces wordt toegevoegd.
- ✓ Het assortiment van Osmaflux bevat producten die zijn geoptimaliseerd voor de horeca, gezondheidszorg en werkkleding.

EIGENSCHAPPEN

- Ontworpen voor processen op basis van perazijnzuur.
- Mengsel van oppervlakreactieve stoffen, alkali, sequestremiddelen en antiverouderingsmiddelen, sterk geconcentreerd in niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen
- Kan worden gebruikt bij waterhardheden tot 1 ° fH (boven 1 ° fH worden Power Extract of andere sequestremiddelversterkers aanbevolen om als toevoeging te gebruiken).
- Laag schuimprofiel.
- Bevat optische witmakers met een hoge wasechtheid en hoge vezelaffiniteit voor cellulose.
- Voorkomt kalkaanslag op textiel door de aanwezigheid van polycarboxylaten.
- Kan niet worden gebruikt op wol of zijde.
- Osmaflux-producten zijn ondoorzichtig.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbevolen dosering ml/kg droog textiel:

- Licht bevuild: 2-5 ml/kg
- Middelmatig bevuild: 5-10 ml/kg
- Sterk bevuild: 10-20 ml/kg

SAMENSTELLING VOLGENS EC-RICHTLIJN

< 5% fosfonaten, polycarboxylaten
5-15% niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, fosfaten
Bevat ook optische witmakers.

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Dichtheid (20 ° C): ca. 1,25 g/ml
- Totale alkaliteit (1%): 1,69 g/l Na₂CO₃
- Actieve alkaliteit (1%): 0,81 g/l Na₂O
- pH-waarde (1%): ca. 12.3
- Viscositeit: ca. 620 mPa.s

WETGEVING

De oppervlakreactieve stoffen in Osmaflex Profi zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar en voldoen aan de EU-richtlijn EU648/2004.

Bevat geen alkylfenoethoxylaten, EDTA, NTA.

CZV-waarde: 257,023 mg/kg.

VEILIGHEID EN TRANSPORT



GHS05

VN 1814

Voldoet aan de Europese richtlijnen voor de classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen en preparaten.

OPSLAG

Gebruik boven 5 °C. Bij voorkeur bewaren boven 0 °C.

VERPAKKING

| | |
|-------|---------|
| Bidon | 25 kg |
| Vat | 260 kg |
| IBC | 750 kg |
| IBC | 1250 kg |

GEEN GARANTIE

De suggesties en gegevens in dit bulletin zijn gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten. Ze worden te goeder trouw aangeboden, maar zonder garantie, aangezien wij geen controle hebben over de voorwaarden en methoden voor het gebruik van onze producten. We raden de potentiële gebruiker aan om de geschiktheid van onze producten op experimentele basis te bepalen voordat ze deze in een praktijksituatie gaan gebruiken. Neem contact op met onze technische vertegenwoordigers voor meer informatie.